



MUNOX00WQDXG

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

odbor životního prostředí

nám. Míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz

SPIS. ZN.: ŽP/681/2026/126/26
Č.J.: MUNO 37379/2026
VYŘIZUJE: Simona Fuksová
TEL.: 487 712 471
E-MAIL: sfuksova@novy-bor.cz

DATUM: 22.09.2026

VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Severočeská vodárenská společnost a. s., IČO: 490 99 469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zastoupena na základě plné moci ze dne 19.02.2020 společností **Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., IČO: 490 99 451, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zastoupené** na základě **pověření** ze dne 02.03.2020 pracovníkem **Ing. Jolanou Ondráčkovou** (dále jen "zástupce stavebníka") dne 06.08.2026 podala žádost o povolení záměru: „**CL 041 170 – Nový Bor, Wintrova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu**“ (dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 5, 10, 27, 46, 86/1, 86/3, 128/4, 141, 142, 184/3, 192/4 v katastrálním území Nový Bor, obec Nový Bor, kraj Liberecký. Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod: OHL_1020 - „Ploučnice od toku Svitávka po Robečský potok“ a ve vodním útvaru podzemních vod: 46500 - „Křída dolní Ploučnice a horní Kamenice“, č. h. p. 1-14-03-0510.

Účelem stavby je zajištění lepší dodávky pitné vody a zlepšení odvádění odpadních vod.

Stručný popis stavby:

Předmětem dokumentace je rekonstrukce stávající kanalizace a vodovodu v Novém Boru, v ulici Wintrova, rekonstrukce kanalizace v ul. Krátká a ul. U Starého divadla. Tato stavba musí být časově i věcně koordinována s plánovanou rekonstrukcí dotčených místních komunikací a zdí v ul. U Starého divadla (inv. Město Nový Bor) a plánovanou rekonstrukcí plynovodu (inv. Gasnet) Stavbě SVS, a. s. bude předcházet přeložka části plynovodu v ul. Wintrova, aby byla umožněna následná rekonstrukce kanalizace.

Záměr obsahuje:

IO 01 Kanalizace - rekonstrukce

IO 01.1 Stoka A

KTH DN 400 dl. 151,0 m

KTH DN 300 dl. 104,0 m

- Připojení přípojek, propojů, rekonstrukce šachet

IO 01.2 Stoka B

PP DN 250 SN16 dl. 64,0 m

- Připojení přípojek, propojů, rekonstrukce šachet

IO 01.3 Stoka C

PP DN 250 SN16 dl. 50,0 m

- Přepojení přípojek, propojů, rekonstrukce šachet

IO 02 Vodovod - rekonstrukce

IO 02.1 Řad A

PE-HD DN-OD 90, SDR17, dl. 266,0 m

- Přepojení přípojek, propojů

Rekonstrukce stávajícího vodovodu a kanalizace včetně souvisejících objektů je vedena částečně ve stávající či modifikované nové trase a niveletě.

Popis inženýrských objektů:

IO 01.1 Stoka A

Trasa stoky

Původní kanalizace je z materiálu beton 500. Potrubí a napojení přípojek jsou ve špatném technickém stavu. Kanalizační stoka A bude vyměněna v původní a upravené trase za KTH DN 300 a 400 v celk. délce 255,0 m.

Celková délka rekonstrukce stoky A je 255,0 m.

Rekonstrukce kanalizační stoky A začíná v křižovatce Wintrova/V Lomech napojením na stávající šachtu Š1A.

Nové potrubí vede vozovkou ul. Wintrova v dimenzi DN 400 až po křižovatku Wintrova/Na Rozhraní. Od této křižovatky pokračuje rekonstrukce stoky A v dimenzi DN 300 až na konec stoky do stávající šachty Š13A u kruhového objezdu na Tyršově náměstí.

Na trase kanalizační stoky je navrženo celkem 11 ks nových typových kanalizačních šachet DN 1000 z betonových dílců (a s primárně prefabrikovaným dnem) opatřené poklopem DN 600 D400 dle standardů SVS/SČVK. Šachty budou vybudovány v lomech na trase rekonstruované kanalizace. Jedná se o šachty Š2 až Š12. Dále jsou na trase stoky A dvě stávající šachty:

- Šachta Š1A vyměněná v rámci opravy kanalizace Kalinova v r. 2025. Rekonstrukce Stoky A Wintrova se do této šachty napojí trubně.
- Šachta Š13A na konci stoky A. Šachta bude po zapopílkování části stoky Liberecká a napojení nového odtoku DN 300 do Wintrovy vymělena – zalita betonem na kótu 363,15 m n m. a sanována. Nově vzniklé dno a stěny do výšky 1 m bude obloženo kameninovým obkladem tak, aby navazovalo na nový odtok DN 300 (363,20). Plastové stávající přítoky DN 300 a DN 150 z odvodnění Tyršova náměstí budou zachovány a přečnívající trubky ořezány. Šachta Š13A bude nově sloužit pouze pro převedení odvodnění do stoky Wintrova. Vnitřní betonové povrchy stěn šachty budou očištěny a vyspraveny adekvátní sanační směsí. Slez do šachty bude vytvořen osazením nových poplastovaných protiskluzových stupadel a bude osazen nový rám včetně poklopu, splňující požadavky tech. standardů SČVK.

IO 01.2 Stoka B

Trasa stoky

Původní kanalizace je z materiálu beton 500. Potrubí a napojení přípojek jsou ve špatném technickém stavu. Kanalizační stoka B bude vyměněna v původní a upravené a vymělené trase za PP, SN16, DN 250 v celk. délce 64,0 m.

Celková délka rekonstrukce stoky B je 64,0 m.

Rekonstrukce kanalizační stoky B začíná napojením na šachtu Š9A.

Nové potrubí PP DN 250 pokračuje do lomové šachty Š1B v km 0,023. Dále vede ulicí Krátká do šachty Š2B (km 0,042) a rekonstrukce končí v šachtě Š3B (km 0,064).

Na trase kanalizační stoky jsou navrženy celkem 3 ks nových typových plastových kanalizačních šachet DN 800 opatřené poklopem DN 600 D400 dle standardů SVS/SčVK. Šachty budou vybudovány v lomech na trase rekonstruované kanalizace.

IO 01.3 Stoka C

Trasa stoky

Původní kanalizace je pravděpodobně z materiálu kamenina 200. Potrubí a napojení přípojek jsou ve špatném technickém stavu. Kanalizační stoka C bude vyměněna v původní a upravené trase za plastové PP hladké potrubí, SN16, DN 250 v celk. délce 50,0 m.

Celková délka rekonstrukce stoky C je 50,0 m.

Rekonstrukce kanalizační stoky C začíná v ul. Wintrova napojením na šachtu Š10A.

Nové potrubí PP DN 250 pokračuje ul. U Starého Divadla do lomové (vertikální lom stoky) šachty Š1C v km 0,033. Dále vede do koncové šachty Š2C (km 0,050) do které bude přepojena přípojka od čp.1002.

Na trase kanalizační stoky jsou navrženy celkem 2 ks nových typových plastových kanalizačních šachet DN 800 opatřené poklopem DN 600 D400 dle standardů SVS/SčVK. Šachtový systém bude kompatibilní s použitým trubním systémem.

Přepojení kanalizačních přípojek:

V rámci rekonstrukce kanalizační stoky A, B a C bude prováděno i přepojení a dopojení přípojek z okolních objektů a uličních vpustí. Materiál přípojek, uložení potrubí bude stejné jako u stok.

Část přepojovaných kanalizačních přípojek byla zjištěna pouze dle kamerových prohlídek, a proto byl jejich profil stanoven pouze odhadem. Skutečný profil potrubí přepojovaných přípojek bude upřesněn vybraným zhotovitelem při vlastním provádění stavby. Zároveň bude při vlastní stavbě provozovatelem kanalizační sítě rozhodnuto, zda jsou všechny přípojky funkční a zda budou všechny přepojovány.

Rekonstrukce kanalizačních stok bude v celé délce provedena v otevřeném, paženém výkopu. Kanalizační kameninová potrubí budou ukládána v pažených rýhách do betonového sedla a budou v celé délce a šířce rýhy obsypána štěrkopískovým obsypem do výše 300 mm nad vrchol potrubí. Hloubka uložení kanalizačního potrubí se pohybuje v hloubkách 2,2 – 4,2 m.

IO 02.1 Řad A

Trasa řadu

Stávající vodovodní řad LT 80 z r. 1964 je inkrustovaný a poruchový. Řad bude vyměněn za plastové potrubí PEHD DN-OD 90 x 5.4mm, PN10, SDR17, PE 100 RCplus, certifikované PAS 1075 - typ 2 v celkové délce 266,0 m.

Celková délka rekonstrukce vodovodního řadu A je 266,0 m.

Rekonstrukce vodovodního řadu A začíná napojením na nově zrekonstruovaný uzel v křižovatce ulic Wintrova/V Lomech.

Trasa rekonstrukce vodovodního řadu vede z křižovatky do ulice Wintrova. Dále pokračuje touto ulicí již v souběhu s rekonstruovanou kanalizací (IO 01.1 Stoka A).

V km 0,159 je propoj do ulice Na Rozhraní na stávající vodovod PVC110. Nachází se zde hydrant H1A. Dále trasa vodovodu pokračuje v souběhu do km 0,252. Zde souběh s rekonstruovanou kanalizací končí a vodovod je veden v samostatné trase do km 0,266, kde je rekonstrukce ukončena. V místě je osazen hydrant H2A.

V trase rekonstrukce vodovodního řadu A bude přepojeno celkem 10 ks známých (resp. odhadnutých) stávajících vodovodních přípojek, včetně připravených odboček.

Objekty, propoje Řad A

km 0,000 – VBA1, začátek rekonstrukce řadu, napojení na stávající uzel, hydrant H0A - stávající
km 0,031 – přípojka - odhad

km 0,050 – přípojka č. p. 85
km 0,070 – přípojka č. p. 274
km 0,1035 – přípojka č. p. 87
km 0,1235 – přípojka č. p. 88
km 0,1335 – přípojka č. p. 89
km 0,159 – propoj na PVC110, podzemní hydrant H1A, ul. Na Rozhraní
km 0,169 – přípojka č. p. 91
km 0,1915 – přípojka č. p. 92
km 0,2015 – přípojka č. p. 343
km 0,216 – přípojka č. p. 93
km 0,266 – VBA15, konec rekonstrukce, podzemní hydrant H2A

Rekonstrukce vodovodního řadu bude v celé délce provedena v otevřeném paženém výkopu. Potrubí PE-HD (PE 100RC) a tl. 100 mm - zrna do 8 mm a obsypána budou štěrkopískem 300 mm nad vrchol potrubí. Hloubka uložení potrubí se pohybuje převážně v hloubkách s krytím potrubí 1,50 m.

Souběžný úsek vodovodu a kanalizace bude proveden ve společném paženém výkopu.

Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k narušení stability přilehlých objektů (most, oplocení, okolní IS atd.). Případně budou přilehlé objekty před zahájením výkopů zajištěny.

Z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Wintrova v Novém Boru je nutné provést přeložku stávajícího NTL plynovodního řadu PE ø 110. Napřímením trasy rekonstrukce kanalizace dochází ke kolizi s trasou stávajícího vedení NTL plynovodu a s jeho ochranným pásmem.

Pozemky, na kterých bude prováděna přeložka NTL plynovodu a přepojení NTL plynovodních přípojek:

- p. p. č. 142, 141 v k. ú. Nový Bor

Délka přeložky NTL plynovodu a přepojení NTL plynovodní přípojky

- délka přeložky NTL plynovodu PE ø110 SDR 17,6 – 24 m
- délka přepojení NTL plynovodní přípojky PE ø40 SDR 11 – 4 m

Popis řešení přeložky plynárenského zařízení (PZ)

Přeložka NTL plynovodu bude realizována z potrubí PE ø110x6,3 SDR17,6 materiálu PE 100 RC, povede napřímenou trasou v souběhu s rekonstrukcí kanalizačního potrubí, tak aby splňovala podmínky pro souběh dle ČSN 73 60005. Přeložka NTL plynovodu bude jednak napojena u č. p. 91 na stávající potrubí NTL řadu DN 80 a jednak na stávající NTL plynovod PE ø110 za lomem trasy u č. p. 343. Na přeložku NTL plynovodu bude přepojena NTL plynovodní přípojky pro č. p. 92 z potrubí PE ø40x3,7 SDR11 materiálu PE 100 RC s ochranným pláštěm. Minimální krytí přeloženého NTL plynovodního řadu bude 1 m dle ČSN 73 6005 a TPG 702 01.

Stavba bude probíhat vzhledem k pokládce nového potrubí řadu v otevřeném výkopu.

Řízení o povolení záměru bylo zahájeno dnem podání žádosti.

Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní stavební úřad podle § 104 odst. 2 písm. e) a § 107a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako obecní stavební úřad věcně příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) a § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „správní řád“), vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do

20.10.2026.

K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 11,30 a 12,30 - 17,00 hodin, úterý a čtvrtek od 8,00 - 11,30 hodin).

Poučení:

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona.

Stavební úřad může podle § 62 správního řádu uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Simona Fuksová

úředník vodního hospodářství
Městského úřadu Nový Bor

Obdrží:

účastníci řízení podle § 182 písm. a) a c) stavebního zákona:

Severočeská vodárenská společnost a. s., IDDS: 7egf9my

sídlo: Přítkovská č. p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

zastoupena společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

zastoupené na základě pověření ze dne 02.03.2020 pracovníkem Ing. Jolanou Ondráčkovou

účastníci řízení podle § 182 písm. b) a c) stavebního zákona:

Město Nový Bor, náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor

účastníci řízení podle § 182 písm. c) stavebního zákona:

CETIN a. s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č. p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona a v souladu s § 144 správního řádu (doručení veřejnou vyhláškou):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

p. p. č. 3, 4, 6, 7/1, 8, 9, 11, 12, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 14, 15, 16, 17, 18, 19/4, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36/1, 37, 39, 44, 45, 46, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82/1, 83, 85, 86/1, 86/2, 86/3, 122/1, 124, 126, 128/1, 129, 139, 140/1, 143, 144/1, 144/2, 159/1, 192/3 v k. ú. Nový Bor

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

objekty č. p. 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 248, 274, 343, 1002 v k. ú. Nový Bor

Dotčené správní úřady:

Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, nám. Míru č. p. 1, 473 01 Nový Bor
Městský úřad Nový Bor, odbor správy majetku, nám. Míru č. p. 1, 473 01 Nový Bor
Městský úřad Nový Bor, odbor stavební úřad a úřad územního plánování - pracoviště státní památkové péče, nám. Míru č. p. 1, 473 01 Nový Bor
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j
sídlo: Husova č.p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace, IDDS: nidmakz
sídlo: náměstí Osvobození č.p. 297/1, 470 01 Česká Lípa 1

Ostatní:

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3

Dále obdrží hlavní projektant stavby v souladu s § 188 odst. 1 stavebního zákona:

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., útvar projekce, IČO: 490 99 451, Sladovnická 1082, 463 11 Liberec – Vratislavice – hlavní inženýr projektu Ing. Petr Hartig, ČKAIT: 0501003

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce města Nový Bor, minimálně 15 dnů způsobem v místě obvyklém. Oznámení se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup, 15. den je posledním dnem oznámení.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

.....

.....

.....

Podpis oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby potvrzující
sejmutí

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád).